

CLICK-STYLE FLOWMETER REGULATORS

รายละเอียด

- ใช้งานกับก๊าซออกซิเจน
- ตัวเรือนผลิตจากอลูมิเนียมและทองเหลือง
- แรงดันขาเข้าสูงสุด 2600 psi
- หน้าปัดวัดแรงดันขนาด 1-1/2" ตามมาตรฐาน UL
- ข้อต่อตามมาตรฐาน CGA
- ติดตั้ง Relief valve ไว้ภายในอุปกรณ์
- ช่องจ่ายก๊าซแบบสวมสาย
- ตัวเรือนได้รับการออกแบบเป็นแบบทรงกระบอก
- ตัวกรองก๊าซขาเข้าทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน
- ช่องสำหรับอ่านค่าอัตราการไหลที่ชัดเจน อ่านได้ง่าย



Features

- Oxygen use
- Aluminum body with brass high pressure chamber
- 2600 psi maximum inlet pressure
- 1-1/2" diameter UL-listed gauge
- Complies to CGA standards
- Internal relief valve
- Hose barb outlet
- Piston design regulator
- Sintered bronze inlet filter for longer service life
- Easy to read flow rate window



ข้อมูลเพิ่มเติม

Model	Flow Setting (LPM)	DISS Outlet(s)	Humidifier Outlet(s)	Delivery Pressure	Inlet Connection*
CFR-15L-870-EXT	0, 0.12, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15	-	1	50 psi	CGA-870