

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า DC INVERTER DC INVERTER MMA WELDER



คุณสมบัติ

- สามารถเชื่อมระบบ TIG LIFT ได้
- มีฟังก์ชัน "Hot Start" เพื่อให้การเริ่มอาร์คง่าย, ฟังก์ชัน "Arc Force" เพื่อป้องกันไม่ให้ลวดเชื่อมติดกับชิ้นงานง่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อเนื่อง ไม่สะดุด และการซึมลึกดี
- มีระบบป้องกันกระแส, แรงดันที่สูงเกิน แบะการสูญเสียเฟสของระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยกับตัวเครื่องและผู้ใช้งาน
- หน้าปัทแสดงผลระบบดิจิทัลเพื่อให้สามารถควบคุมและปรับกระแสเชื่อมได้อย่างแม่นยำ

FEATURES

- TIG-LIFT mode, capable of welding with Lift Tig Mode.
- "Hot Start" function for easier arc striking. "Arc Force" to prevent electrode sticking to the workpiece, smoother welding and deeper penetration.
- Equipped with temperature, phase loss protection, voltage and current sensors for high protection.
- Variable amperage control with digital meter for a simultaneous welding current display.

SPECIFICATIONS

MODEL	Power Supply Voltage (V)	Frequency (Hz)	Rated Input Power (KW)	Rated Input Current (A)	Duty Cycle (@40°C 10min)	Welding Current Range (A)	Efficiency (%)	Net Weight (kg)	Dimension (mm)
MAXIARC 320	3~380+10%	50/60	11.5	23	60% 320A 100% 250A	10-320	>90	17.6	485x240x445
MAXIARC500	3~380+10%	50/60	23	36	65% 500A 100% 400A	20-500	>90	22.0	550x240x445

Insulation Class: H; Protection Class: IP23



MAXIARC 320