

คุณสมบัติ

- ตัวเรือนผลิตจากทองเหลืองเกรดสูง และชุบโครเมียมดูสวยงาม
- คุณสมบัติเหมือนกับรุ่น 101-FL แต่ปรับเปลี่ยนไฟลว์มิเตอร์เป็นหน้าปัดขนาด Ø53 มม. แสดงอัตราการไหลในหน่วย LPM (liter/minute)
- อัตราการไหลได้ถูกปรับเทียบตามมาตรฐาน สามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลโดยหมุนที่ตัวหมุน
- เหมาะกับการใช้งานเบาถึงปานกลาง ในงานเชื่อม MIG-TIG อัตราการไหลสูงสุด 50 LPM

FEATURES

- Identical to 101-FL but with ø 53 mm easy to read outlet flow gauge calibrated in LPM
- Outlet flow calibrated*Flow set by adjusting knob
- Suitable for all light and medium duty MIG-TIG welding applications, rated 100% at 50 LPM CO₂ / Argon

SPECIFICATIONS

Net Weight: 0.9 kg/pc.

| MODEL | GAS | FLOW (Lt/min) | CYLINDER PRESSURE(bar) |
|-------------|-----------------|---------------|------------------------|
| 101-50LM-AR | Argon | 0 ~ 50 | 0 ~ 315 |
| 101-50LM-CD | Co ₂ | 0 ~ 50 | 0 ~ 315 |

