

คุณสมบัติ

- ตัวเรือนทำจากทองเหลืองเกรดสูง ภายในมีตัวกรองผงโลหะหรือสิ่งแปลกปลอม
- ส่วนประกอบไม่ได้เกิดจากการเชื่อมจึงสามารถถอดประกอบเพื่อบำรุงรักษาได้ง่าย
- หน้าปัดคู่แสดงระดับแรงดันเข้าและออก (ในหน่วย BAR และ PSI) พร้อมเลนส์แข็งแรงที่สามารถหมุนเข้าออกได้
- Diaphragm ขนาดใหญ่ ø 70 มม. รองรับปริมาณการไหลของแก๊สสูงๆ สำหรับตัดเหล็ก 400 มม.
- มีวาล์วป้องกันเพื่อความปลอดภัย

การใช้งาน

ใช้ได้กับงานอุตสาหกรรมหนัก ที่ต้องการวัดแรงดันในถังแก๊ส และปรับตั้งแรงดันใช้งาน

FEATURES

- Forged brass body for maximum strength.
- Attractive chromed bonnet, * Sintered metal inlet filter to trap impurities.
- No soldered joints. For easy maintenance.
- Easy to read dual scale gauges (BAR and P.S.I.) with virtually unbreakable screw-on lexon lens.
- Large ø 70 mm diaphragm for sufficient oxygen flow to cut 400 mm.
- With safety relief valve for safe operation.

APPLICATIONS

Heavy duty regulator can be used for all industrial applications. Ideal for jobs where the need to read "cylinder" and working pressure is required.

SPECIFICATIONS

Net weight: 1.3kg/pc

MODEL	GAS	FLOW (M ³ /hr)	MAX. DELIVERY PRESSURE(bar)	WORKING PRESSURE (bar)	CYLINDER PRESSURE (bar)
25-15M-OX	OXYGEN	85	15	0 ~ 16	0 ~ 315
25-1.4M-AC	ACETYLENE	15	1.4	0 ~ 2.5	0 ~ 40
25-3.5M-LP	PROPANE	17	3.5	0 ~ 5	0 ~ 40
25-13M-N2	NITROGEN	105	13	0 ~ 25	0 ~ 315
25-13M-HY	HYDROGEN	416	13	0 ~ 25	0 ~ 315
25-13M-HE	HELIUM	300	13	0 ~ 25	0 ~ 315

Always state model number and gas when ordering. Inlet connection will be supplied to suit country.

